


⑤

- | | |
|---|--|
| rodzaj: ceramika tapetowa; aplikacja: gr. 5mm | podstawa: cementowo-wapniowa; 5cm |
| wersja: wytrzymała; z tynkuwaną powierzchnią 4-6cm
na tynku; - na krawędzi z tynku z doposażeniem
papiu termoizolacyjnego; wzmocnienia z wyklejenia na
papiu termoizolacyjnym SBS punktu podłożeń
termicznych | wystrój: EPS 200 - 0,16 z wyklejeniem 250g - 10-12cm
papiu cementowego, na woskane i wklejenie szalonych
tępek biometrycznych na zimno |
| stopień zniekształceń: niemożliwy; 2cm tynk pow.; kompozycji
typu cementowo-wapniowy; 12cm | |

- [illegible]



"DOM-BUD" Suwałki			
TEMAT:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z miejscami postojowymi, w zabiegowej podziemnej		
ADRES:	Wysoków, ul. Łęczna dz. Nr 43/96/1, 44/00/1, 44/01/9		
BRANŻA:	PROJEKTANT:	NR UPR.	DATA
ARCHITEKTURA	arch. Andrzej Horodystski	BL-3-83	30.11.2020
SPRAWDZIŁ:	arch. Teresa Kolasa-Matuley	402/Km/73	30.11.2020
RYSUNEK:		Przekój pionowy A-A	
		STADIUM: PR-W	NR RYS:
		SKALA: 1:100	A/9